

30–70 m

När det krävs rejält tilltaget utrymme.

Hallen är vanligast för användningsområden som lager, idrotts- eller produktions- eller tillverkningshall. Trots storleken är hallen både mångsidig och flexibel och kan användas för både permanenta och tillfälliga behov.

NSS levererar och monterar hallen med våra standardportar, såvida kundens behov inte kräver annat. Färganpassning och dekor är naturligtvis fullt möjligt.



Mått

Bredd: 30–70 m

Längd: Minimum 3 sektioner

Sidohöjd: 4–9 m

Port: Tvådelad skjutport 4x4 (bxh) som standard

Teknisk beskrivning

Stativ: varmgalvaniserad stålstomme beräknad enl. Eurocode, följande standarder:

- o EN 1990 Basis of structural design
- o EN 1991-1-1 Actions of structures – Self-weight
- o EN 1991-1-3 Actions of structures – Snow loads
- o EN 1991-1-4 Actions of structures – Wind loads
- o EN 1993-1-1 Design of steel structures – General rules and rules for building
- o EN 1993-1-8 Design of steel structures – Design of joints
- o EN 1090-2 Technical requirements for steel structures

Täckduk: helpanama lackad polyesterväv (vikt 900 g/m²)

Belastning

Land	Vind	Snözon
Swe	26 m/s	SZ 1.0-3.5
Fin	21 m/s	SZ 2.0-3.5
Den	24 m/s	SZ 1.0
Nor	26 m/s	SZ 1.0-4.5 (Norwegian Building regulations).

Hallen kan konfigureras efter individuella önskemål avseende både storlek och laster - men som standard följs EC3.

